



EINBAUANLEITUNG für TANKDECKEL – TRIUMPH/HD



1. Legen Sie die Korkdichtung (D) unter das Adapterstück (A). Der dünnere O-Ring (E) verläuft zwischen dem Ringadapter (B) und dem Tankdeckel(C). Schrauben Sie das Adapterstück und den Deckel zusammen.



2. Schrauben Sie den Tankdeckel mit Adapterstück in den Tank und ziehen Sie die Schrauben (G) leicht an; an diesem Punkt wird die Kappe womöglich im falschen Winkel stehen. Die Kappe sollte in der Linie mit dem Tank stehen, wobei der Öffnungsverschluß zum Fahrer zeigen sollte.



3. Schrauben Sie die zusammengebauten Tankdeckel um 90 Grad ab (1/4 Umdrehung), öffnen Sie den Deckel (C) und platzieren Sie das Spezialwerkzeug (F) in den Sockel ein. Nehmen Sie den 10-mm-Inbusschlüssel zur Hand.
4. Halten Sie den Inbusschlüssel in einer Hand, verwenden Sie Ihre andere Hand um die Kappenmontage in den richtigen Winkel zu drehen.
5. Ziehen Sie den Mittelteil der Kappe mit dem Inbusschlüssel und dem Spezialwerkzeug (F) fest, während Sie den äußeren Teil der Montage im richtigen Winkel halten.
6. Ziehen Sie die 3 Schrauben (G) fest, um die Kappe auf dem Tank in richtiger Ausrichtung zu befestigen.
7. Entfernen Sie das Spezialwerkzeug (F) und bewahren Sie es zur zukünftiger Verwendung auf.

Hinweis : Ihr Set (Tankdeckel) enthält einen flachen O-Ring, dieser wird nicht zur Montage mit Adapter benötigt.